



Ü2HD – TECHNISCHE DATEN

Buchungshotline
+49 163 8520158

IVECO Daily 35S13

Länge/Breite/Höhe: 5,50m/2,00m/2,80m

Gewicht: 3,5t

Strombedarf: 16A CEE (ca. 4 kVA)

Bildtechnik:

Bildmischer:

- Panasonic HS-410; 1,5 ME, 2 Keys, 2 PiPs
- Videokreuzschiene VikingX 16x16 + Steckfeld
- Multiformatconverter Barco ImagePro
- Multiview-Monitoring

MAZ:

- PGM: XDCAM-HD, Blackmagic Hyperdeck (h.264/ProRes)
- 2 Blackmagic Hyperdeck (h.264/ProRes), frei belegbar
- 2 AJA KiPro (ProRes/DNxHD), frei belegbar
- Weitere MAZen auf Anfrage

Messtechnik:

- Tektronix Waveform/Vectorscope
- JVC HD-CRT-Referenzmonitor

Kameratechnik:

- 2x GrassValley LDK-8000 Elite Triax-Züge,
erweiterbar auf vier Kameras

Optiken: Fujinon HA-Serie, Brennweiten nach Bedarf

Sonstiges: Chip- und Drahtloskameras möglich

Tontechnik:

- Yamaha 01V, 16 ins, 8 Aux-Send
- Mediaplayer
- Jünger d05, RTW-Messtechnik,
Embedding/Deembedding
- Mikrofonie nach Bedarf

Interkom:

- GreenGO IP-Intercom
- Motorola-Produktionsfunk (Simplex)

Grafik:

- Kleine Grafik auf MacMini (PPT-ChromaKey)

Internet/Streaming:

- vMix-Server-Option
- LTE/WAN-Bonding Router

Sonstiges:

- Externer Regieplatz
- Umfangreiches Steckfeld
- APC USV-System
- 8-Kanal Tallycontroller
- Kommentatoren-Einheit für Sportproduktionen

IDEAL FÜR
„SINGLE-OPERATOR“
PRODUKTIONEN